

ASR 35 M ACP (602058000) Alleszuigers

doos; met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat met drukverschilmeting

Art. nr. 602058000

EAN 4007430250124



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
- Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
- Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Technische waarden**Parameters**

Luchtvermogen max.	3660 l/min
Onderdruk	248 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm ²
Opgenomen vermogen max.	1400 W
Inhoud reservoir	35 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellengte	8 m

Leveringsomvang

Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m)

Aansluitmof Ø 41/48 mm

Handgreep-tussenstuk

2 Zuigbuizen van kunststof

2 polyester filtercassettes (klasse M)

PE-filterzak

Spleetzuigmondstuk

Vloermondstuk (300 mm breed)