



DTW1002ZJ

Belangrijkste gebruikersvoordelen:


1. Uiterst geschikt voor de zwaarste toepassingen in metaal (M12-M30).
2. Dezelfde sterke eigenschappen als de DTW1001, maar dan voorzien van een 1/2" vierkant aansluiting.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



Technische gegevens	Afm. bbxh (mm)	Type motor	Ingebouwde verlichting (schakelaar)	Var. toerenregeling (schakelaar)	Geluidsdrukniveau (L _{max}) (dB(A))	Toerental onbelast (stand 1)	Toerental onbelast (stand 2)	Toerental onbelast (stand 3)	Aantal slagen (stand 3) (min-)	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand 1) (min-)	Aantal slagen (stand 2)	Max. koppel (stand 3) (Nm)	Max. koppel (stand 1) (Nm)	Prijs excl. btw
DTW1002ZJ	229x91x289	BL-motor	1	1	97	0 - 900	0 - 1000	0 - 1800	0 - 2200	1/2" vierkant	0 - 1800	0 - 2000	1000	300	

Standaard accessoires



Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.