



## 2X18 V INVALCIRKELZAAG 165 MM



### Omschrijving

De motor is voorzien van een elektronische rem waardoor het zaagblad onmiddellijk stilstaat. Dankzij de ingebouwde vergrendeling kantelt de zaag niet van de rail als deze onder een hoek van 45° gebruikt wordt. Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van plaatmaterialen, massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen. De maximale zaagdiepte bij 0° is 56 mm. Let op: de maximale zaagcapaciteit neemt met 4 mm af zodra de machine op de geleiderail staat. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de zaagsnelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Altijd dezelfde zaaglijn, onder elke ingestelde hoek. Kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°. Dicht op de muur zagen: 18 mm minimaal. Snel en zuiver zagen door constant instelbaar toerental dankzij BL-motor. Compleet snoerloos en voorzien van soft start techniek is deze invalzaag comfortabel in gebruik. Snel en eenvoudig splintervrij zagen dankzij de voorritsfunctie. Geschikt voor het zagen van diverse materialen dankzij de variabele toerenregeling. De zaagsnelheid kan ook handmatig geregeld worden via een draaiknop.



## Technische eigenschappen

- Platform: LXT 18 V
- Diameter zaagblad: 160 - 165 mm
- Max. zaagcap. (hoogte) 0°: 56 mm
- Max. zaagcap. (hoogte) 45°: 40 mm
- Max. zaagcap. 48°: 38 mm
- Kantelen L/R: -0.0208333333333333 °
- Zaaghoogte: 56 mm
- Asgat zaagblad: 20 mm
- Standblad dikte: 1,0 - 1,8 mm
- Var. toerenregeling (draaiknop): 1
- Toerental onbelast: 2500 - 6300
- Asblokkering: 1
- Afm. lxbxh: 346x241x272 mm
- Volt (spanning): 36 V
- Type motor: BL-motor
- Constant toerental: 1
- Softstart: 1
- Softgrip: 1
- Elektrische rem: 1
- Accubeveiliging: 1
- Materiaal beschermkap: Aluminium
- Materiaal zool: Magnesium
- Geluidsdruk niveau (LpA): 92 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah hout zagen: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) hout zagen: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah aluminium zagen: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) aluminium zagen: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 4,4 kg
- Gewicht met BL1830 accu: 5,1 kg
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 5,1 kg

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-636	DSP600ZJ2