



2X18 V RADIAAL AFKORTZAAG 305 MM



Omschrijving

Rechts en links uittrekbare materiaalsteunen voor het ondersteunen van lange werkstukken. Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V. Ergonomische horizontale D-handgreep met softgrip voor een betere pasvorm en extra comfort. Bezit een hoge aanslag voor meer stabiliteit. Praktisch voor dikkere materialen. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accu-machine en accustofzuiger. Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R). Nieuw geleidingssysteem: rails blijven op hun plaats bevestigd, terwijl de zaagkop erlangs schuift. Voordeel: maximale werkruimte. Continue efficiënt zagen dankzij Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de zaagsnelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Blijvend nauwkeurig door volledige nastelbaarheid. Standaard uitgerust met efficut zaagblad, waardoor de machine sneller en zuiverder zaagt en langer zaagt op één acculading. Voorzien van instelbare laserlijn voor optimale precisie. Superieure stofafzuiging dankzij twee stofpoorten. Het enkelvoudige schuifstelsel zorgt voor perfecte zaagsneden. Beschikt over soft start en constant toerental: biedt stabiele zaagsnelheid in hardere materialen. Door Deep and eXact cutting Technologie (DXT) uitermate geschikt voor het rechtop zagen van gootlijsten, sierlijsten en (hoge) plinten. Technisch zeer uitgebreide 305 mm radiaal afkortzaag. Hoge nauwkeurigheid. Door de efficiënte koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 2x 18 V machine dezelfde zaagprestaties als een gesnoerde 305 mm afkortzaag.



Kenmerken

- Technisch zeer uitgebreide 305 mm radiaal afkortzaag. Hoge nauwkeurigheid.
- Continue efficiënt zagen dankzij Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de zaagsnelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accu-machine en accustofzuiger.
- Door de efficiënte koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 2x 18 V machine dezelfde zaagprestaties als een gesnoerde 305 mm afkortzaag.
- Superieure stofafzuiging dankzij twee stofpoorten.
- Nieuw geleidingssysteem: rails blijven op hun plaats bevestigd, terwijl de zaagkop erlangs schuift. Voordeel: maximale werkruimte.
- Beschikt over soft start en constant toerental: biedt stabiele zaagsnelheid in hardere materialen.
- Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V.
- Door Deep and eXact cutting Technologie (DXT) uitermate geschikt voor het rechtop zagen van gootlijsten, sierlijsten en (hoge) plinten.
- Bezit een hoge aanslag voor meer stabiliteit. Praktisch voor dikkere materialen.
- Het enkelvoudige schuifstelsel zorgt voor perfecte zaagsneden.
- Voorzien van instelbare laserlijn voor optimale precisie.
- Blijvend nauwkeurig door volledige nastelbaarheid.
- Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R).
- Ergonomische horizontale D-handgreep met softgrip voor een betere pasvorm en extra comfort.
- Rechts en links uittrekbare materiaalsteunen voor het ondersteunen van lange werkstukken.
- Standaard uitgerust met efficut zaagblad, waardoor de machine sneller en zuiverder zaagt en langer zaagt op één acculading.

Technische eigenschappen

- Diameter zaagblad: 305 mm
- Asblokkering: 1
- Kantelen L/R: 48 / 48 °
- Verstek L/R: 60 / 60 °
- Toerental onbelast: 4400
- Geluidsdrukniveau (LpA): 95 dB(A)
- Afm. lxbxh: 898x690x725 mm
- Max. zaagcap. (hoogte) 45°: 107 x 255 mm
- Max. zaagcap. (hoogte) 0°: 107 x 363 mm
- Volt (spanning): 36 V
- Type motor: BL-motor
- Gewicht (EPTA): 29,1 kg
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 30,7 kg
- Max. zaagcap. (breedte) 0°: 92 - 382 mm
- Max. zaagcap. (breedte) 45°: 92 - 268 mm
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Laserlijn: 1
- Elektrische rem: 1
- Vibratie ah hout zagen: 2,5 m/s²
- Softstart: 1
- Softgrip: 1
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 31,3 kg
- Vibratie (K) hout zagen: 1,5 m/s²
- Standblad dikte: 1,8 - 1,9 mm
- Asgat zaagblad: 30 mm
- Accubeveiliging: 1

Leveringsomvang

- Linnen stofzak radiaal afkortzaag
- Materiaalklem verticaal
- Aanslag boven links
- Aanslag boven rechts
- AWS zender WUT01
- Sluitstrip voor linnen stofzak
- Afstelhoek
- Inbussleutel 6mm
- Inbussleutel 2,5 mm
- Afkortzaagblad Hout Efficut 305x30x2,15 60T 10g

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-688	DLS211ZU