



18 V BLINDKLINKNAGELTANG T/M 5 MM



Omschrijving

- Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 4,0 mm. Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik. Machine is slechts 26 mm hoger dan het midden van de blindklinknagel, zeer geschikt voor krappe ruimten. Standaard voorzien van neusstuk voor blindklinknagels met een kop diameter van 4,8 of 5 mm. De blindklinknagels worden na het plaatsen door de machine vastgehouden. Met LED verlichting voor meer zicht op het werkstuk. Accu blindklinknageltang voor blindklinknagels met een kop diameter t/m 5 mm. Comfortabel werken dankzij goede machine balans en ergonomisch ontwerp. - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 3,0 of 3,2 mm. Geschikt voor verwerking van aluminium, stalen en RVS blindklinknagels.

Technische eigenschappen

- Geluidsdruk niveau (LpA): 75 dB(A)
- Afm. lxbxh: 313x80x287 mm
- Gewicht (EPTA): 1558 kg
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 1,9 kg
- Type motor: BL-motor
- Vibratie ah bevestigen blindklinknagel: 2,5 m/s²
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 2,2 kg
- Aantrekkingskracht: 10 kN
- Elektrische rem: 1
- Blindklinknagels: 2,4 - 4,8 mm
- Slaglengte: 25 mm
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie (K) bevestigen blindklinknagel: 1,5 m/s²
- Volt (spanning): 18 V
- Ingebouwde verlichting: 1
- Platform: LXT 18 V



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-720	DRV150ZJ